

製品安全データシート

会社名： シンコー株式会社
作成・改訂 2003年（平成15年）7月

製品の特定	<p>製品名 : シンコールのり (ゼロホルムアルデヒド)</p> <p>製品説明 製品の種類 : 壁紙施工用でん粉系接着剤 F☆☆☆☆等級 (国土交通大臣認定番号: MFN-0004)</p> <p>主な用途 : ビニル壁紙、織物壁紙、エコ系壁紙 (オレフィン系壁紙、紙壁紙、不織布壁紙) 等の接着</p>
物質の特定	<p>単一製品・混合物の区別 : 混合物</p> <p>成分及び含有量 : 成分名 ; でん粉 溶媒 ; 水 保存剤 ; 安息香酸ナトリウム, TBZ (Thiabendazole) ※含有量 0.2% 以下</p> <p>※ホルムアルデヒドや、その他の室内空気を汚染する揮発性有機化合物 (V.O.C.) を発生いたしません。(ガス検知管及びガスクロマトグラフィーによって V.O.C. 発生ゼロを確認しています。)</p>
危険有害性の分類	<p>分類の名称 : 分類の基準に該当しない</p> <p>危険性 :</p> <p>有害性 :</p> <p>環境影響 :</p>
救急処置	<p>皮膚に付着した場合 : 濡れタオル等で拭き取った後、水洗いする。</p> <p>目に入った場合 : 直ちに多量の水で洗眼する。 場合によっては眼科医の診察を受ける。</p> <p>吸入した場合 : 吸入して気分が悪くなった場合は、空気の新鮮な場所に移動させて安静、保温に努める。 場合によっては医師の手当を受ける。</p> <p>飲み込んだ場合 : 誤って飲み込んだ場合は、微温水を与えて吐き出させる。 場合によっては医師の手当を受ける。</p>
火災時の処置	<p>消火方法 : このもの自体には可燃性はない。 水分蒸発後の乾燥物は可燃性であり、燃焼の際は注水、水噴霧、各種消火剤で消火する。</p> <p>消火剤 : 水、水噴霧、炭酸ガス、ドライケミカル、泡等</p>
漏洩時の処理	<p>漏洩した場合 : 作業の際は適切な保護具 (保護手袋等) を着用する。 漏洩物を空容器に回収する。更におがくず、ウエス、砂等に吸収させ、掃きとった後きれいに拭き取る。</p> <p>: 廃棄物の処理の時は、その地域の廃棄物に関する法律等に十分注意して下さい。</p>